FiiO 广州飞傲电子科技有限公司			
产品型号	Air Link	更改点	
物料名称	多国语言说明书		
设计师			
版本号	V03		
日期	20250711		
备注			

Air Link 说明书V02 82x75mm[多国] 70g双胶太阳纸 封面底157g双铜覆哑膜 纸箱装

82.00 mm

75.00 mm

FIIO

广州飞傲电子科技有限公司
Guangzhou FIIO Electronics Technology Co., Ltd

快速入门指南
Quick Start Guide

型号：Air Link

接口说明

Type-C 充电接口

LED指示灯

多功能按键

功能操作说明

蓝牙配对

①通过Type-C线将Air Link连接到手机，电脑等设备可以实现蓝牙LDAC 和aptX 等高音质无损传输。

②Air Link支持多设备同时连接手机、平板、电脑或入音频接收器。

③按住按键进行长按，开机后闪蓝灯，长按后蓝灯闪烁表示配对模式。

④长按多功能键2秒，进入蓝牙配对状态。

充电说明

①使用Type-C充电线连接Type-C充电端口，可以实现充电模式

②充电时，LED指示灯常亮，充满后灯熄灭。

③长按开关键3秒以上可关闭设备电源，操作完成后蓝灯会闪烁提醒表明已设备已经关闭。

FIIO Connect使用

*本产品支持连接FIIO Control APP，可进行固件升级及调试功能。

*本产品支持蓝牙LDAC，通过进行FIIO Control APP固件升级，支持更多的高质量的编解码器。

指示灯说明

指示灯		状态
蓝灯	aptX Lossless	蓝灯呼吸
	aptX HD	蓝灯常亮
	LDAC	蓝灯闪烁
	aptX Adaptive	蓝灯呼吸
	aptX Lossless	红灯呼吸
	配对中	红灯慢闪
	回连中	蓝灯闪烁
	充电中，关机	红灯常亮
	充满，关机	红灯灭

注意事项

*本产品通过USB耳机认证测试，请使用手机或电脑的设备，以获得最佳音质体验。

*请勿将Air Link放入潮湿、灰尘或高温环境中使用。

*请勿自行拆解或修改产品，以免影响设备安全性和性能。

*请勿将Air Link放置在儿童或宠物可接触的地方，以防误吞或造成其他安全风险。

*若长时间不使用，请将其妥善保管，以延长电池寿命。

FIIO Connect使用

*本产品支持连接FIIO Control APP，可进行固件升级及调试功能。

*本产品支持蓝牙LDAC，通过进行FIIO Control APP固件升级，支持更多的高质量的编解码器。

指示灯说明

指示灯		状态
蓝灯	aptX Lossless	蓝灯呼吸
	aptX HD	蓝灯常亮
	LDAC	蓝灯闪烁
	aptX Adaptive	蓝灯呼吸
	aptX Lossless	红灯呼吸
	配对中	红灯慢闪
	回连中	蓝灯闪烁
	充电中，关机	红灯常亮
	充满，关机	红灯灭

了解更多

了解产品最新资讯和更多资讯：
https://www.fiio.com/supports

获取技术工程师支持：
https://forum.fiio.com/

*由于产品不断改进，实际情况以实际为准，恕不另行通知。

环保材料说明

产品所有零部件的有害物质

部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溶溴联苯 (PBB)	多溶二溴联苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外壳/螺丝	○	○	○	○	○	○
连接件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电子元件	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
包装盒	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○

○表示产品零部件的有害物质含量低于GB/T 26572-2011标准要求的限量。

□表示产品零部件的有害物质含量高于GB/T 26572-2011标准要求的限量，但符合欧盟RoHS指令2011/65/EU及其修订指令(EU)2015/863的豁免条款。

□表示产品零部件的有害物质含量高于GB/T 26572-2011标准要求的限量，且不符合欧盟RoHS指令2011/65/EU及其修订指令(EU)2015/863的豁免条款。

Buttons and ports labeled

Type-C charging port

LED indicator light

Multi-function button

Function operation instructions

Bluetooth pairing

① Connect to mobile phones or computers via the Type-C charging port to achieve high-quality wireless Bluetooth codecs such as LDAC and aptX.

② It will automatically enter the pairing mode upon first power-on or when pairing records are cleared.

Notes and Precautions

*This product has passed USB headset certification testing. It will automatically reconnect upon power-on. If the reconnection fails, it will automatically enter the pairing state.

*Long press the multi-function button for 3 seconds to clear all paired records and force enter pairing mode afterward.

*While connected to one receiving device, enter pairing mode again to connect a second one.

Mode switching

*When connected with the aptX Adaptive codec, single pressing the multi-function button to switch between aptX Adaptive High Quality and aptX Adaptive Low Latency modes.

*When connected with the LDAC codec, the default mode is Adaptive. Single pressing the multi-function button to cycle through Sound Quality Priority, Connection Priority and Adaptive modes.

Charging function

① Connect a Type-C charger to the Type-C charging port to enable simultaneous charging and Bluetooth transmission

② It is completely effective for 5V-compatible devices (e.g. smartphones). Do not connect a charger when using high-voltage devices (e.g. laptops).

FIIO Control support

*This product supports connections to the FIIO Control APP for firmware upgrades and advanced functionalities.

*When connected to a PC, visit https://forum.fiio.com/ for firmware upgrades and technical support.

Indicator light explanation

In standard Bluetooth mode, the Air Link indicator light displays the current device status and Bluetooth codec information:

Indicator light		
	LDC	Blue light pulses
	aptX Lossless	Purple light pulses
	aptX HD	Blue light stays on
	LDAC	White light pulses
	aptX Adaptive	Green light pulses
	aptX Lossless	Red light pulses
	Pairing state	Blue and red light alternately pulse
	To be connected	Blue light pulses
	Factory data reset	Red light flashes

Notes and Precautions

*Please ensure the device is fully charged before connecting to a power adapter. It will automatically shut down if your phone or computer. *Please adjust the volume to a suitable level before wearing headphones so as to protect your hearing.

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be handed as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Bluetooth is a registered trademark Bluetooth Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International Ltd., registered in the United States and other countries.

Hereby, Guangzhou FIIO Electronics Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: www.fiio.com/ce

Function	Frequency	Maximum output power
Bluetooth	2402-2480MHz	5.16dBm

FCC NOTICE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Boutons et connectique

Connecteur USB-C

Port de charge USB-C

5 Boutons tactiles RGB

3 Boutons multifonction

Instructions d'utilisation

Appairage Bluetooth

① Connectez le récepteur aux téléphones portables et aux ordinateurs via le port de charge Type-C pour activer la transmission de codecs Bluetooth haute définition tels que LDAC et aptX.

② Il activera automatiquement en mode appairage lorsque l'appareil vous utilisera pour la première

Notes et précautions

*Ce produit a été certifié pour le test du casque USB. Il se mettra automatiquement en marche et se reconnectera automatiquement à la mise sous tension. Si la reconnexion échoue, l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage.

*Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour effacer tous les appareils jumelés et forcer le mode d'appairage.

*Lorsque vous êtes connecté à un seul appareil, passez à nouveau en mode appairage pour connecter un deuxième appareil.

Changer de mode

① Lorsque le récepteur est connecté en utilisant le codec aptX Adaptive, une seule pression sur le bouton multifonction permet de basculer entre les modes aptX Adaptive High Quality et aptX Adaptive Low Latency (faible latence).

② Lorsque le récepteur est connecté à un appareil, passez à nouveau en mode appairage pour connecter un deuxième appareil.

Chargement

① Connectez un chargeur Type-C au port de charge USB-C pour activer la charge et la transmission Bluetooth simultanées.

② La chargement ne fonctionne que pour les appareils compatibles 5V (par exemple, smartphones). Ne connectez pas de chargeur lorsque vous utilisez des appareils fonctionnant avec une tension élevée (ordinateurs portables, par exemple).

Compatibilité FIIO Control

*Ce produit est compatible avec l'application FIIO Control pour les mises à jour du micrologiciel et la personnalisation de certaines fonctions.

*Lorsque l'on connecte à un PC, rendez-vous sur https://forum.fiio.com/ pour les mises à jour du micrologiciel et pour des questions techniques.

Informations sur le témoin lumineux

En mode Bluetooth standard, le voyant lumineux du récepteur Air Link affiche l'état actuel de l'appareil et des informations

Témoin lumineux		
	LDC	Lumière bleue pulse
	aptX Lossless	Lumière violette pulse
	aptX HD	Lumière bleue reste
	LDAC	Lumière blanche pulse
	aptX Adaptive	Lumière verte pulse
	aptX Lossless	Lumière rouge pulse
	Appairage	Lumière bleue et rouge clignotent de façon alternée
	En attente de connexion	Lumière bleue clignotente
	Réinitialisation des données de fabrica	Lumière rouge clignotente

Botones y puertos etiquetados

Puerto de carga Type-C

Indicador luminoso RGB

6 Botón multifunción

Instrucciones de funcionamiento

Emparejamiento Bluetooth

① Conéctalo a teléfonos móviles u ordenadores a través del puerto de carga Type-C para activar la transmisión de códecs Bluetooth de alta definición como LDAC y aptX.

② Entrará automáticamente en el modo de emparejamiento al encenderlo por primera vez o cuando se borren los registros de emparejamiento.

Notas y precauciones

*Este producto ha superado la certificación de prueba de auriculares USB. Se encenderá y se volverá a conectar automáticamente al encender. Si la reconexión falla, se activará automáticamente el modo de emparejamiento.

*Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para borrar todos los registros emparejados y forzar el modo de emparejamiento después.

*Mientras está conectado a un dispositivo receptor, acceda de nuevo al modo de emparejamiento para conectar un segundo dispositivo.

Cambio de modo

① Cuando está conectado con el códec aptX Adaptive, pulse una sola vez el botón multifunción para cambiar entre los modos aptX Adaptive High Quality y aptX Adaptive Low Latency.

② Cuando se conecta con el códec LDAC, el modo por defecto es Adaptative. Pulse una vez el botón multifunción para alternar entre los modos Prioridad de calidad de sonido, Prioridad de conexión y Adaptativo.

Carga

① Se ha conectado alguna vez, se reconectará automáticamente al encender. Si la reconexión falla, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento.

② Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para borrar todos los registros emparejados y forzar el modo de emparejamiento después.

③ Mientras está conectado a un dispositivo receptor, acceda de nuevo al modo de emparejamiento para conectar un segundo dispositivo.

Modo de conmutación

① Cuando se conecta con el códec aptX Adaptative, pulse una sola vez el botón multifunción para cambiar entre los modos aptX Adaptative High Quality y aptX Adaptative Low Latency.

② Cuando se conecta con el códec LDAC, el modo por defecto es Adaptative. Pulse una vez el botón multifunción para alternar entre los modos Prioridad de calidad de sonido, Prioridad de conexión y Adaptativo.

Carga

① Conecte un cargador Type-C al puerto de carga Type-C para habilitar la carga y la transmisión Bluetooth simultáneas.

② La carga sólo es efectiva para dispositivos compatibles con 5 V (por ejemplo, smartphones). No conecte un cargador cuando utilice dispositivos de alto voltaje (por ejemplo, ordenadores portátiles).

FIIO Apoyo al control

*Este producto admite conexiones a la APP FIIO Control para actualizaciones de firmware y ajustes personalizados de funciones.

*Cuando está conectado a un PC, visite https://forum.fiio.com/ para actualizar el firmware y configurar las funciones

Explicación del indicador luminoso

En el modo Bluetooth estándar, la luz indicadora de Air Link muestra el estado actual del dispositivo y la información del códec Bluetooth:

Indicador luminoso		
	LDC	Pulsos de luz azul
	aptX Lossless	Pulsos de luz violeta
	aptX HD	Luz azul fija
	LDAC	Pulsos de luz blanca
	aptX Adaptive	Pulsos de luz verde
	aptX Lossless	Pulsos de luz roja
	Emparejamiento	Destellos de luz azul y roja alternativamente
	En espera de conexión	Pulsos de luz azul
	Restablecimiento de datos de fábrica	Luz roja intermitente

Notas y precauciones

*Este producto se alimenta a través de USB. Si no se conecta a un adaptador de corriente, comenzará la energía de su teléfono o ordenador.

Para saber más

Para saber más sobre el producto, visite nuestro sitio web oficial: www.fiio.com/supports

버튼 및 단자 설명

Type-C 충전 포트

RGB 표시등

5개의 터치 버튼

기능 작동 설명

블루투스 페어링

① Type-C 충전 포트를 통해 모바일 장치 또는 컴퓨터에 연결하여 LDAC 및 aptX와 같은 고품질 무선 코덱을 지원하는 블루투스 오디오 전송을 활성화하세요.

② 처음 켜거나 페어링 기록을 지우면 자동으로 페어링 모드에 진입합니다.

충전 기능

① 충전 포트에 Type-C 충전 케이블을 연결하여 충전 및 블루투스 전송을 동시에 사용할 수 있습니다.

② 충전은 5V 호환 장치에 대해 완전히 효과적입니다. 고전압 장치를 사용할 때는 충전기를 연결하지 마세요. (예: 노트북).

FIIO 지원 기능

* 이 제품은 FIIO 컨트롤 앱에 연결하여 펌웨어 업그레이드 및 맞춤 기능을 지원합니다.

* PC에 연결하면 https://forum.fiio.com/에서 펌웨어 업그레이드 및 기술 지원을 받을 수 있습니다.

표시등 설명

표시등		
	LDC	파란색 느리게 깜빡임
	aptX Lossless	보라색 느리게 깜빡임
	aptX HD	파란색 고정
	LDAC	흰색 느리게 깜빡임
	aptX Adaptive	녹색 느리게 깜빡임
	aptX Lossless	빨간색 느리게 깜빡임
	페어링 상태	파란색 및 빨간색 번갈아 깜빡임
	연결되지	파란색 깜빡임
	공장 초기화	빨간색 빠르게 깜빡임

참고 및 주의사항

* 이 제품은 USB 헤드셋 인증 테스트를 통과했습니다. 전원 켜짐에서 자동으로 다시 연결됩니다. 연결이 실패하면 자동으로 페어링 모드에 진입합니다.

* 페어링 목록을 지우려면 멀티 기능 버튼을 3초 이상 누르세요. 페어링 모드를 강제로 입력합니다.

* 한 수신 장치에 연결되어 있을 때 페어링 모드에 다시 진입하여 두 번째 장치를 연결하세요.

모드 전환

* 이 제품은 aptX Adaptive 코덱을 통해 연결되어 있을 때 멀티 기능 버튼을 한 번 누르면 aptX Adaptive High Quality와 aptX Adaptive Low Latency 모드 사이를 전환할 수 있습니다.

* LDAC 코덱을 통해 연결되어 있을 때 기본 모드는 Adaptive입니다. 멀티 기능 버튼을 한 번 누르면 음질 우선, 연결 우선 및 Adaptive 모드를 순환합니다.

충전

① 충전 포트에 Type-C 충전기를 연결하여 충전을 활성화하고 블루투스 전송을 동시에 사용할 수 있습니다.

② 충전은 5V 호환 장치(예: 스마트폰)에서만 효과적입니다. 고전압 장치(예: 노트북)를 사용할 때는 충전기를 연결하지 마십시오.

FIIO 컨트롤 지원

* 이 제품은 FIIO 컨트롤 앱에 연결하여 펌웨어 업그레이드 및 맞춤 기능을 지원합니다.

* PC에 연결하면 https://forum.fiio.com/에서 펌웨어 업그레이드 및 기술 지원을 받을 수 있습니다.

표시등 설명

표시등		
	LDC	파란색 느리게 깜빡임
	aptX Lossless	보라색 느리게 깜빡임
	aptX HD	파란색 고정
	LDAC	흰색 느리게 깜빡임
	aptX Adaptive	녹색 느리게 깜빡임
	aptX Lossless	빨간색 느리게 깜빡임
	페어링 상태	파란색 및 빨간색 번갈아 깜빡임
	연결되지	파란색 깜빡임
	공장 초기화	빨간색 빠르게 깜빡임

注意事項

* 本製品はUSBヘッドセット認証テストに合格しました。電源オンで自動的に再接続します。接続に失敗した場合、自動的にペアリングモードに入ります。

* ペアリングリストをクリアするには、マルチファンクションボタンを3秒以上長押しします。ペアリングモードを強制的に入ります。

* 1つの受信機に接続されている場合、ペアリングモードに再入して2台目の受信機を接続してください。

モードの切り替え

* aptX Adaptiveコーデックで接続されている場合、長押しボタンを一回押すとaptX Adaptive High Quality とaptX Adaptive Low Latency モードを切り替えます。

* LDACコーデックで接続されている場合、デフォルトモードはAdaptive です。マルチファンクションボタンを一回押すと音質優先、接続優先、アダプティブモードを切り替えます。

充電

① Type-Cチャージャーをポートに接続すると、充電とBluetooth伝送を同時に使用できます。

② 5V対応デバイスに完全に効果があります。高電圧デバイス（ノートパソコンなど）を使用する場合は、充電器を接続しないでください。

FIIO コントロールサポート

* 本製品はFIIO コントロールアプリに接続してファームウェアのアップグレードやカスタマイズ機能をサポートします。

* PCに接続する場合は、https://forum.fiio.com/にアクセスしてファームウェアのアップグレードや技術サポートを受けることができます。

インジケーターライトの説明

スタンダードBluetoothモードでは、Air Linkインジケーターライトは現在のデバイスステータスとBluetoothコーデック情報を表示します：

インジケーターライト		
	LDC	青が早くパルス点滅
	aptX Lossless	紫が早くパルス点滅
	aptX HD	青が早くパルス点滅
	LDAC	白が早くパルス点滅
	aptX Adaptive	緑が早くパルス点滅
	aptX Lossless	赤が早くパルス点滅
	ペアリング状態	青と赤が交互に点滅
	接続待ち	青が点滅
	工場出荷時の設定に戻す	赤が点滅

Beschriftung der Tasten und Anschlüsse

Type-C Ladeanschluss

LED Anzeigeleuchte

5 Multifunktionstasten

Anleitungen zur Bedienung der Funktion

Bluetooth-Kopplung

① Schließen Sie das Gerät über den Typ-C-Stecker an Mobiltelefone oder Computer an, um die Übertragung von Bluetooth-Codecs wie LDAC und aptX zu ermöglichen.

② Beim ersten Einschalten oder beim Löschen von Kopplungsdaten wird das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

* Dieses Produkt wurde USB-Headset-Zertifizierungstests bestanden. Es wird beim Einschalten automatisch wieder verbunden. Schlägt die erneute Verbindung fehl, wechselt das Gerät automatisch in den Pairing-Status.

* Um den Kopplungsmodus zu erzwingen, die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

* Durch Drücken und Halten der Multifunktionstaste für 10 Sekunden werden alle gekoppelten Datensätze gelöscht und erzwingt den Kopplungsmodus erneut.

* Während Sie mit einem Empfangsgerät verbunden sind, gehen Sie erneut in den Kopplungsmodus erneut auf, um ein zweites Gerät zu koppeln.

Umschaltung des Modus

① Wenn Sie mit dem aptX Adaptive Codec verbunden sind, können Sie zwischen der Modi aptX Adaptive High Quality und aptX Adaptive Low Latency umschalten, indem Sie die Multifunktionstaste einmal drücken.

② Bei einer Verbindung mit dem LDAC Codec ist der Standardmodus Adaptiv. Durch Antippen drücken der Multifunktionstaste kann zwischen den Modi Tonqualität, Verbindung und Adaptiv umgeschaltet werden.

Aufladen

① Schließen Sie einen Typ-C-Ladegerät an den Typ-C-Ladeanschluss an, um gleichzeitiges Laden und Bluetooth-Übertragung zu ermöglichen.

② Das Aufladen ist nur für 5-V-kompatible Geräte (z. B. Smartphones) wirksam. Schließen Sie kein Ladegerät bei Schnellladegeräten an, wenn Sie Hochspannungsgeräte (z. B. Laptops) verwenden.

FIIO Connect使用

*本产品支持连接FIIO Control APP，可进行固件升级及调试功能。

*本产品支持蓝牙LDAC，通过进行FIIO Control APP固件升级，支持更多的高质量的编解码器。

指示灯说明

指示灯		状态
蓝灯	aptX Lossless	蓝灯呼吸
	aptX HD	蓝灯常亮
	LDAC	蓝灯闪烁
	aptX Adaptive	蓝灯呼吸
	aptX Lossless	红灯呼吸
	配对中	红灯慢闪
	回连中	蓝灯闪烁
	充电中，关机	红灯常亮
	充满，关机	红灯灭

Erklärung der Anzeigelampe

Im Standard-Bluetooth-Modus zeigt die Air Link-LED den aktuellen Gerätestatus und die Bluetooth-Codecinformationen an:

Anzeigelampe		
	LDC	Blaues Licht pulsiert
	aptX Lossless	Violettes Licht pulsiert
	aptX HD	Blaues Licht bleibt an
	LDAC	Weißes Licht pulsiert
	aptX Adaptive	Grünes Licht pulsiert
	aptX Lossless	Rotes Licht pulsiert
	Status der Kopplung	Blauen und rotes Licht abwechselnd pulsieren
	Wird verbunden	Blaues Licht blinkt
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Rotes Licht blinkt

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

* Dieses Produkt wurde USB-Headset-Zertifizierungstests bestanden. Es wird beim Einschalten automatisch wieder verbunden. Schlägt die erneute Verbindung fehl, wechselt das Gerät automatisch in den Pairing-Status.

* Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zwangsweise einzugeben.

* Durch Drücken und Halten der Multifunktionstaste für 10 Sekunden werden alle gekoppelten Datensätze gelöscht und erzwingt den Kopplungsmodus erneut.

* Während Sie mit einem Empfangsgerät verbunden sind, gehen Sie erneut in den Kopplungsmodus erneut auf, um ein zweites Gerät zu koppeln.

Umschaltung des Modus

① Wenn Sie mit dem aptX Adaptive Codec verbunden sind, können Sie zwischen der Modi aptX Adaptive High Quality und aptX Adaptive Low Latency umschalten, indem Sie die Multifunktionstaste einmal drücken.

② Bei einer Verbindung mit dem LDAC Codec ist der Standardmodus Adaptiv. Durch Antippen drücken der Multifunktionstaste kann zwischen den Modi Tonqualität, Verbindung und Adaptiv umgeschaltet werden.

Aufladen

① Schließen Sie einen Typ-C-Ladegerät an den Typ-C-Ladeanschluss an, um gleichzeitiges Laden und Bluetooth-Übertragung zu ermöglichen.

② Das Aufladen ist nur für 5-V-kompatible Geräte (z. B. Smartphones) wirksam. Schließen Sie kein Ladegerät bei Schnellladegeräten an, wenn Sie Hochspannungsgeräte (z. B. Laptops) verwenden.

FIIO Connect使用

*本产品支持连接FIIO Control APP，可进行固件升级及调试功能。

*本产品支持蓝牙LDAC，通过进行FIIO Control APP固件升级，支持更多的高质量的编解码器。

指示灯说明

指示灯		状态
蓝灯	aptX Lossless	蓝灯呼吸
	aptX HD	蓝灯常亮
	LDAC	蓝灯闪烁
	aptX Adaptive	蓝灯呼吸
	aptX Lossless	红灯呼吸
	配对中	红灯慢闪
	回连中	蓝灯闪烁
	充电中，关机	红灯常亮
	充满，关机	红灯灭

Pulsanti e porte

Porta Type-C ricarica

Indicatore luminoso RGB

6 Pulsante multifunzione

Istruzioni per il funzionamento

Associazione Bluetooth

① Connettilo a telefoni cellulari o computer tramite la porta ricarica Type-C per consentire la trasmissione di codec Bluetooth ad alta definizione come LDAC e aptX.

② Entrerà automaticamente in modalità di associazione alla prima accensione o quando i record di associazione vengono cancellati.

Note e precauzioni

*Questo prodotto ha superato la certificazione USB Headset. Si accenderà e si riconnetterà automaticamente. Se la riconnessione fallisce, entrerà automaticamente in modalità di associazione.

*Premere a lungo il pulsante multifunzione per 3 secondi per cancellare tutti i record associati e forzare l'accesso alla modalità di associazione.

*Quando è collegato a un dispositivo ricevente, entrare nuovamente in modalità di associazione per connettere un secondo dispositivo.

Cambio modalità

① Quando è connesso con il codec aptX Adaptive, premere una volta il pulsante multifunzione per passare tra le modalità aptX Adaptive Alta Qualità e aptX Adaptive Bassa Latenza.

② Quando è connesso con il codec LDAC, la modalità predefinita è Adaptive. Premere una volta il pulsante multifunzione per alternare tra Priorità Qualità Audio, Priorità Connessione e Adaptive.

Carica

① Collegare un caricatore Type-C alla porta di ricarica Type-C per abilitare la ricarica simultanea e la trasmissione Bluetooth.

② La ricarica è efficace solo per dispositivi compatibili con 5V (ad esempio, smartphone). Non collegare un caricatore quando si utilizzano dispositivi ad alta tensione (ad esempio, laptop).

Supporto FIIO Control

* Questo prodotto supporta la connessione all'APP FIIO Control per aggiornamenti firmware e impostazioni di alcune funzioni.

* Quando è connesso a un PC, visitare https://forum.fiio.com/ per aggiornamenti firmware e impostazioni delle funzioni.

Funzione di ricarica

① Collegare un caricatore Type-C alla porta di ricarica Type-C per abilitare la ricarica simultanea e la trasmissione Bluetooth.

② La ricarica è efficace solo per dispositivi compatibili con 5V (ad esempio, smartphone). Non collegare un caricatore quando si utilizzano dispositivi ad alta tensione (ex. laptop).

Supporto FIIO Control

* Questo prodotto supporta la connessione all'APP FIIO Control per aggiornamenti firmware e impostazioni di alcune funzioni.

* Quando è connesso a un PC, visitare https://forum.fiio.com/ per aggiornamenti firmware e impostazioni delle funzioni.

Spiegazione dell'Indicatore Luminoso

In modalità Bluetooth standard, l'indicatore a LED mostra lo stato attuale del dispositivo e le informazioni sul codec Bluetooth.

Indicatore luminoso		
	LDC	Luce blu lampeggia
	aptX Lossless	Luce viola lampeggia
	aptX HD	Luce blu rimane accesa
	LDAC	Luce bianca lampeggia
	aptX Adaptive	Luce verde lampeggia
	aptX Lossless	Luce rossa lampeggia
	Stato di associazione	La luce blu e rossa lampeggiano alternativamente
	Connessione in attesa	La luce blu lampeggia
	Ripristino dei dati di fabbrica	Luce rossa lampeggia

Note e Precauzioni

* Questo prodotto è stato testato tramite USB. Se non si collega a un adattatore di corrente, consumerà l'energia del tuo telefono o computer.

* Per proteggere l'udito, regolare il volume a un livello adeguato prima di indossare le cuffie.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visita il nostro sito web: www.fiio.com/supports

FIIO

Air Link Bluetooth-трансмиттер Руководство пользователя

Обозначения кнопок и портов

Type-C порт зарядки

Светодиодный RGB индикатор

5 Многофункциональных кнопок

Инструкции по эксплуатации

Bluetooth-сопряжение

① Подключите к телефону или компьютеру через разъем Type-C для передачи аудио высокого качества LDAC, aptX.

② При использовании LDAC по умолчанию активен режим адаптивной релаксации. Однократное нажатие многофункциональной кнопки позволяет переключать режимы приоритет качества звука, приоритет соединения, адаптивный.

Функция зарядки

① Подключите зарядное устройство через порт Type-C, чтобы одновременно заряжать устройство и передавать Bluetooth.

② Зарядка возможна только для устройств, поддерживающих напряжение 5 В (например, смартфоны). Не подключайте устройства с высоким напряжением (например, ноутбуки).

Поддержка FIIO Control

* Поддерживается подключение к приложению FIIO Control для обновлений прошивки и настройки функций.

* При подключении к ПК посетите сайт https://forum.fiio.com/ для обновления прошивки и настроек.

Описание индикатора

В обычном Bluetooth-режиме индикатор показывает состояние устройства и информацию о кодеке:

Состояние индикатора		Индикатор
	LDC	Синий пульсирует
	aptX Lossless	Фиолетовый мигающий свет
	aptX HD	Синий горит постоянно
	LDAC	Белый мигающий свет
	aptX Adaptive	Зеленый мигающий свет
	aptX Lossless	Красный мигающий свет
	Режим сопряжения	Синий и красный мигают по очереди
	Ожидание подключения	Синий мигающий свет
	Сброс к заводским настройкам	Красный мигающий свет

Примечания и меры предосторожности

* Устройство имеет сертификат USB. Если оно не подключено к компьютеру, оно будет автоматически подключаться при включении. Если подключение не удалось, оно автоматически перейдет в режим сопряжения.

* Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы удалить сопряженные устройства, а затем принудительно перейдите в режим сопряжения.

* При подключении к одному приемнику, чтобы подключить второе устройство, снова перейдите в режим сопряжения.

Переключение режимов

① При использовании aptX Adaptive нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы переключиться между режимами высокой частоты и низкой задержки.

② При использовании LDAC по умолчанию активен режим адаптивной релаксации. Однократное нажатие многофункциональной кнопки позволяет переключать режимы приоритет качества звука, приоритет соединения, адаптивный.

Зарядка

① Подключите зарядное устройство через порт Type-C, чтобы одновременно заряжать устройство и передавать Bluetooth.

② Зарядка возможна только для устройств, поддерживающих напряжение 5 В (например, смартфоны). Не подключайте устройства с высоким напряжением (например, ноутбуки).

Поддержка FIIO Control

* Поддерживается подключение к приложению FIIO Control для обновлений прошивки и настройки функций.

* При подключении к ПК посетите сайт https://forum.fiio.com/ для обновления прошивки и настроек.

Oznaczenia wskaźnika

W standardowym trybie Bluetooth wskaźnik Air Link wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o kodeku Bluetooth:

Wskaźnik		
	LDC	Niebieskie światło pulsuje
	aptX Lossless	Fioletowe światło pulsuje
	aptX HD	Stale niebieskie światło
	LDAC	Białe światło pulsuje
	aptX Adaptive	Zielone światło pulsuje
	aptX Lossless	Czerwone światło pulsuje
	Tryb parowania	Niebieskie i czerwone światło naprzemiennie pulsują
	Oczekiwanie na połączenie	Niebieskie światło pulsuje
	Przywracanie ustawień fabrycznych	Czerwone światło pulsuje

Uwagi i środki ostrożności

* Ten produkt jest zasilany przez USB. Jeśli nie zostanie podłączony do zasilacza, będzie zużywał energię z telefonu lub komputera.

* Przed założeniem słuchawek należy ustawić odpowiedni poziom głośności, aby chronić słuch.

Funkcja ładowania

① Podłącz ładowarkę typu C do portu ładowania typu C, aby umożliwić jednoczesne ładowanie i transmisję Bluetooth.

② Ładowanie jest skuteczne tylko w przypadku urządzeń zgodnych z napięciem 5V (np. smartfonów). Nie należy podłączać ładowarki w przypadku korzystania z urządzeń o wysokim napięciu (np. laptopów).

Obsługa aplikacji FIIO Control

* Ten produkt obsługuje połączenie z aplikacją FIIO Control w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i ustawień urządzeń.

* Po podłączeniu do komputera PC należy odwiedzić stronę https://forum.fiio.com w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i ustawień funkcji.

Przełączanie trybu

W przypadku połączenia z kodekiem aptX Adaptive pojedyncze naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego umożliwia przełączanie między trybem aptX Adaptive High Quality i aptX Adaptive Low Latency.

Po połączeniu połączeniu z kodekiem LDAC domyślnym trybem jest Adaptive. Pojedyncze naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego powoduje przełączanie między trybem Sound Quality Priority, Connection Priority i Adaptive.

Ładowanie

① Jeśli urządzenie było kiedykolwiek połączone, automatycznie połączy się ponownie z ostatnią urządzeniem zapisanym. Jeśli ponowne połączenie nie powiedzie się, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.

② Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby usunąć wszystkie sparowane urządzenia.

③ Nadal w połączeniu z jednym urządzeniem odbierającym można ponownie przejść do trybu parowania, aby podłączyć drugie urządzenie.

Tryb przełączania

W przypadku połączenia z kodekiem aptX Adaptive pojedyncze naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego umożliwia przełączanie między trybem aptX Adaptive High Quality i aptX Adaptive Low Latency.

Po połączeniu z kodekiem LDAC domyślnym trybem jest Adaptive. Pojedyncze naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego powoduje przełączanie między trybami Sound Quality Priority, Connection Priority, Adaptive.

Popis tlačítek a portů

Port nabíjení Type-C

LED indikátor

5 tlačítek funkcí

Vysvětlení funkcí operací

Bluetooth párování

① Připojte k mobilnímu telefonu nebo počítači prostřednictvím portu Type-C a umožněte přenos kodeků Bluetooth s vysokým rozlišením, jako jsou LDAC a aptX.

② Po prvním zapnutí nebo po vymazání záznamů párování vstoupí do párovacího režimu.

Nabíjení

① Připojte nabíjecí kabel Type-C k portu nabíjení Type-C, abyste mohli nabíjet a zároveň vysílat přes Bluetooth.

② Nabíjení je efektivní pouze u zařízení s napětím 5V (například mobilní telefony). Nepřipojujte nabíječku, pokud používáte vysokonapěťové zařízení (například notebook).

FIIO Control

* Tento produkt podporuje připojení k aplikaci FIIO Control za účelem aktualizací firm